

packages.tex (Protokoll)

%Zweispaltiger Satz

```
\usepackage{multicol}
```

%Grafiken

```
\usepackage{graphicx}
```

%Seitenabstände

```
\usepackage[bindingoffset=0.5cm,inner=1.75cm,outer=1.75cm,  
top=2.0cm,bottom=1.5cm,includehead foot]{geometry}
```

%Zeilennummern

```
\usepackage{lineno}
```

%Weitere Pakete

```
\usepackage[absolute]{textpos}  
\usepackage{pdfpages}
```

%Endnote-Missbrauch für Anhänge

```
\usepackage{endnotes}  
\renewcommand{\notesname}{\protect\section{Anhang}}
```

%Hyperlinks und weiteres PDF-Zeug

```
\usepackage{hyperref}  
\hypersetup{pdftitle=Protokoll vom \sitzungsdatum,  
pdfsubject=Protokoll,  
pdfauthor=StuRa TU Dresden - \autor,  
pdfborder={0 0 0},  
pdfcreator=LaTeX}
```

%Eurosymbol

```
\usepackage{eurosym}
```

%Kopfzeile, Fußzeile, Seitenzahl

```
\usepackage{fancyhdr}  
\pagestyle{fancy}  
\fancyhead[L]{Protokoll}  
\fancyfoot[C]{\thepage}
```

```
\renewcommand{\sectionmark}[1]{\markboth{#1}{}}  
\rhead{\sitzungsdatum}  
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
```

%Antrag, Infotop, Wahl/Entsendung

```
\newcommand{\antrag}[3]{\textbf{Antragsteller:} #1\  
\\ \textbf{Antragstext}\  
#2\\ \\ \textbf{Begründung}\  
\\ #3 \\ \\ \textbf{Diskussion und  
Nachfragen}\  
\newcommand{\infotop}[2]{\textbf{Antragsteller:} #1 \\ \\ #2\\ \\ \\ \textbf{Diskussion und Nachfragen}}  
\newcommand{\wahlx}[3]{\vspace*{0.25cm}\hrule\vspace*{0.25cm}  
\textbf{Antragsteller:} #1\\ \\ \textbf{angestrebter  
Tätigkeitsbereich:} #2\\ \\ \textbf{Begründung}\  
\\ #3 \\ \\ \textbf{Diskussion und Nachfragen}\  
\\}
```

%Kommandos GF-Protokolle (\gf, \gfsmall, \gflist{dateiname}{datum})

```
\newcommand{\gf}[2]{  
\subsection{GF-Protokoll vom #2}  
Siehe Anhang ab Seite \pageref{#1}.  
\addtoendnotes{\protect\gflist{#1}{#2}}  
}  
\newcommand{\gfsmall}[2]{  
\subsection{GF-Protokoll vom #2}  
Siehe Anhang ab Seite \pageref{#1}.  
\addtoendnotes{\protect\gflistsmall{#1}{#2}}  
}  
\newcommand{\gflist}[2]{  
\includepdf[pagecommand={\subsection{GF-Protokoll vom #2}\label{#1}},  
pages=1,scale=0.95,offset=0 -25]{protokolle/#1}  
\includepdf[pagecommand={}, pages=2-,scale=0.95, offset= 0  
-10]{protokolle/#1}  
}  
\newcommand{\gflistsmall}[2]{  
\includepdf[pagecommand={\subsection{GF-Protokoll vom #2}\label{#1}},  
pages=1,scale=0.95,offset=0 -25]{protokolle/#1}  
}
```

%Kommando Anhang (\anhang, \anhangsmall{dateipfad, titel})

```
\newcommand{\anhang}[2]{siehe Anhang ab Seite \pageref{#1}\addtoendnotes  
{\protect\anh{#1}{#2}}}  
\newcommand{\anhangsmall}[2]{siehe Anhang ab Seite  
\pageref{#1}\addtoendnotes  
{\protect\anhsmall{#1}{#2}}}  
\newcommand{\anh}[2]{  
\includepdf[pagecommand={\subsection{#2}\label{#1}},  
pages=1,scale=0.85,offset=0 -25]{#1}
```

```

\includepdf[pagecommand={}, pages=2-,scale=0.85, offset= 0 -10]{#1}
}
\newcommand{\anhsmall}[2]{
\includepdf[pagecommand={\subsection{#2}\label{#1}},
pages=1,scale=0.85,offset=0 -25]{#1}
}

```

%Dokumentstart \begin{document}

```

\titlehead{
\begin{tabular}[b]{c}
\includegraphics[height=2.1cm,
keepaspectratio=true]{bilder/Logo_Graustufen.jpg}\\
\end{tabular}
\hfill
\vskip5pt \hrule}

```

```

\title{Protokoll vom \sitzungsdatum}
\author{\normalsize{Erstellt am \today { }von \autor.}}
\date{\ }
\maketitle
Versammlungsleiter: \versammlungsleiter \\
Protokollant: \protokoll \\
\\
Sitzungsbeginn: \sitzungsbeginn \\
Sitzungsende: \sitzungsende \\
\\
Es sind \anwesend\, von \mitglieder\, StuRa-Mitgliedern anwesend. Der StuRa
ist somit \beschlussfaehig.

\setcounter{tocdepth}{2}
\tableofcontents

```

\newpage

```

\linenumbers
\setpagewiselinenumbers
\def\linenumberfont{\normalfont\small\sffamily}
\modulolinenumbers[5]

```

\setlength{\columnsep}{1cm}

```

\begin{multicols}{2}

```

From:
<https://wiki.stura.tu-dresden.de/> - **StuRa-Wiki**

Permanent link:
https://wiki.stura.tu-dresden.de/doku.php?id=allgemein:sitzungsvorstand:vorlagen:sitzungsunterlagen:tex:packages_protokoll&rev=1490628779

Last update: 2021/01/30 13:55

