

packages.tex (Protokoll)

```
%Zweispaltiger Satz
\usepackage{multicol}

%Grafiken
\usepackage{graphicx}

%Seitenabstände
\usepackage[bindingoffset=0.5cm,inner=1.75cm,outer=1.75cm,
top=2.0cm,bottom=1.5cm,includehead foot]{geometry}

%Zeilennummern
\usepackage{lineno}

%Weitere Pakete
\usepackage[absolute]{textpos}
\usepackage{pdfpages}

%Endnote-Missbrauch für Anhänge
\usepackage{endnotes}
\renewcommand{\notesname}{\protect\section{Anhang}}

%Hyperlinks und weiteres PDF-Zeug
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{pdftitle=Protokoll vom \sitzungsdatum,
pdfsubject=Protokoll,
pdfauthor=StuRa TU Dresden - \autor,
pdfborder={0 0 0},
pdfcreator=LaTeX}

%Eurosymbol
\usepackage{eurosym}

%Kopfzeile, Fußzeile, Seitenzahl
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\fancyhead[L]{Protokoll}
\fancyfoot[C]{\thepage}
\renewcommand{\sectionmark}[1]{\markboth{#1}{}}
\rhead{\sitzungsdatum}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}

%Antrag, Infotop, Wahl/Entsendung
\newcommand{\antrag}[3]{\textbf{Antragsteller:} #1\\
\\ \textbf{Antragstext}\\
#2\\ \\ \textbf{Begründung}\\}#3 \\ \\ \textbf{Diskussion und
Nachfragen}\\}
\newcommand{\infotop}[2]{\textbf{Antragsteller:} #1 \\ \\ #2\\ \\
```

```
\\textbf{Diskussion und Nachfragen}}
  \newcommand{\wahlx}[3]{\vspace*{0.25cm}\hrule\vspace*{0.25cm}
\textbf{Antragsteller:} #1\\ \\textbf{angestrebter
  Tätigkeitsbereich: } #2\\ \\textbf{Begründung\\}\#3 \\
\\textbf{Diskussion und Nachfragen}\\}

%Kommandos GF-Protokolle (\gf, \gfsmall, \gflist{dateiname}{datum})
  \newcommand{\gf}[2]{
  \subsection{GF-Protokoll vom #2}
  Siehe Anhang ab Seite \pageref{#1}.
  \addtoendnotes{\protect\gflist{#1}{#2}}
  }
  \newcommand{\gfsmall}[2]{
  \subsection{GF-Protokoll vom #2}
  Siehe Anhang ab Seite \pageref{#1}.
  \addtoendnotes{\protect\gflistsmall{#1}{#2}}
  }
  \newcommand{\gflist}[2]{
  \includepdf[pagecommand={\subsection{GF-Protokoll vom #2}\label{#1}},
    pages=1,scale=0.95,offset=0 -25]{protokolle/#1}
  \includepdf[pagecommand={}, pages=2-,scale=0.95, offset= 0
-10]{protokolle/#1}
  }
  \newcommand{\gflistsmall}[2]{
  \includepdf[pagecommand={\subsection{GF-Protokoll vom #2}\label{#1}},
    pages=1,scale=0.95,offset=0 -25]{protokolle/#1}
  }

%Kommando Anhang (\anhang, \anhangsmall{dateipfad, titel})
  \newcommand{\anhang}[2]{siehe Anhang ab Seite \pageref{#1}\addtoendnotes
    {\protect\anh{#1}{#2}}}
  \newcommand{\anhangsmall}[2]{siehe Anhang ab Seite
\pageref{#1}\addtoendnotes
    {\protect\anhsmall{#1}{#2}}}
  \newcommand{\anh}[2]{
  \includepdf[pagecommand={\subsection{#2}\label{#1}},
    pages=1,scale=0.85,offset=0 -25]{#1}
  \includepdf[pagecommand={}, pages=2-,scale=0.85, offset= 0 -10]{#1}
  }
  \newcommand{\anhsmall}[2]{
  \includepdf[pagecommand={\subsection{#2}\label{#1}},
    pages=1,scale=0.85,offset=0 -25]{#1}
  }

%Dokumentstart
\begin{document}
  \titlehead{
    \begin{tabular}[b]{c}
      \includegraphics[height=2.1cm,
        keepaspectratio=true]{bilder/Logo_Graustufen.jpg}\\
    \end{tabular}
  }
```

```
\end{tabular}
\hfill
\vskip5pt \hrule}

\title{Protokoll vom \sitzungsdatum}
\author{\normalsize{Erstellt am \today { }von \autor.}}
\date{\ }
\maketitle
Versammlungsleiter: \versammlungsleiter \\
Protokollant: \protokoll \\
\\
Sitzungsbeginn: \sitzungsbeginn \\
Sitzungsende: \sitzungsende \\
\\
Es sind \anwesend\, von \mitglieder\, StuRa-Mitgliedern anwesend. Der
StuRa ist somit \beschlussfaehig.
\setcounter{tocdepth}{2}
\tableofcontents
\newpage
\linenumbers
\setpagewiselinenumbers
\def\linenumberfont{\normalfont\small\sffamily}
\modulolinenumbers[5]
\setlength{\columnsep}{1cm}
\begin{multicols}{2}
```

From:
<https://wiki.stura.tu-dresden.de/> - **StuRa-Wiki**

Permanent link:
https://wiki.stura.tu-dresden.de/doku.php?id=allgemein:sitzungsvorstand:vorlagen:sitzungsunterlagen:tex:packages_protokoll&rev=1490628794

Last update: **2021/01/30 12:55**

