

pre.tex

```

% Dokumentenklasse
\documentclass[a4paper, halfparskip, cleardoubleplain, pagesize,
  onside, tocleft]{scrartcl}

% Deutsche Sprache (Umlaute), UTF-8
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}

% Programmier-Features
\usepackage{ifthen}

%Sitzungs-Meta
\newcommand{\sitzungsdatum}[4][[]]{
  \newcommand{\sondersitzung}{%
    \if&#1&\unskip\else (\mbox{#1})\fi}
  \newcommand{\monat}{%
    \ifcase#3\or
    \unskip Januar\or
    \unskip Februar\or
    \unskip März\or
    \unskip April\or
    \unskip Mai\or
    \unskip Juni\or
    \unskip Juli\or
    \unskip August\or
    \unskip September\or
    \unskip Oktober\or
    \unskip November\or
    \unskip Dezember\fi
  }
  \newcommand{\sitzungsdatumDIN}{#2.\, \monat\, #4}
  \newcommand{\sitzungsdatumWeit}{#2.\~\monat~#4}
}
\newcommand{\bearbeitetVon}[1]{
  \newcommand{\autorname}{#1}
}
\newcommand{\raum}{VG2/15 (StuRa-Sitzungszimmer)} % Standard-Wert
\newcommand{\sitzungsraum}[2][[]]{
  \ifisProtokoll
    \renewcommand{\raum}{#2}
  \else
    \renewcommand{\raum}{%remove Spaces
      \if&#1& #2
      \else\dashuline{\href{#1}{#2}}%remove Spaces
      \fi}
  \fi}

% Protokoll-Vorbereitung

```

```
\newboolean{isProtokoll}
\setboolean{isProtokoll}{false}
\newcommand{\documenttype}{\mbox{Sitzungsunterlagen}}
\newcommand{\protokoll}{
  % \setboolean{isProtokoll}{true}
  \isProtokolltrue
  \renewcommand{\documenttype}{\mbox{Protokoll}}
}

\newcommand{\personen}[2]{
  \newcommand{\versammlungsleiter}{#1}
  \newcommand{\protokollant}{#2}
}
\newcommand{\sitzungszeit}[2]{
  \newcommand{\sitzungsbeginn}{#1}
  \newcommand{\sitzungsende}{#2}
}
\newcommand{\beschlussfaehigkeit}[4]{
  \newcommand{\anwesend}{#1}
  \newcommand{\mitglieder}{#2}
  \newcommand{\beschlussfaehig}{#3}
  \newcommand{\anwesenheitsliste}{
    \includepdf[landscape,offset=0 0]{#4}}
}

% Geschlossen-Vorbereitung
\newboolean{isGeschlossen}
\setboolean{isGeschlossen}{false}
\newcommand{\closed}{}
\newcommand{\geschlossenes}{}
\newcommand{\geschlossen}{
  \isGeschlossentrue
  \renewcommand{\closed}{\unskip
    \ifisProtokoll Geschlossenes
    \else Geschlossene
    \fi
    \unskip}
  \renewcommand{\geschlossenes}{Geschlossenes~}
}
```

From:
<https://wiki.stura.tu-dresden.de/> - **StuRa-Wiki**

Permanent link:
<https://wiki.stura.tu-dresden.de/doku.php?id=allgemein:sitzungsvorstand:vorlagen:sitzungsunterlagen:tex:pre>

Last update: **2021/01/30 12:57**

