pre.tex

```
% Dokumentenklasse
    \documentclass[a4paper, halfparskip, cleardoubleplain, pagesize,
        oneside, tocleft]{scrartcl}

% Deutsche Sprache (Umlaute), UTF-8
    \usepackage[ngerman]{babel}
    \usepackage[utf8]{inputenc}
    \usepackage[T1]{fontenc}
% Programmier-Features
    \usepackage{ifthen}

%Sitzungs-Meta
    \newcommand{\sitzungsdatum}[4][]{
        \newcommand{\sondersitzung}{%
            \if&#1&\unskip\else (\mbox{#1})\fi}
        \newcommand{\monat}{%
            \ifcase#3\or
            \unskip Januar\or
            \unskip Februar\or
            \unskip März\or
            \unskip April\or
            \unskip Mai\or
            \unskip Juni\or
            \unskip Juli\or
            \unskip August\or
            \unskip September\or
            \unskip Oktober\or
            \unskip November\or
            \unskip Dezember\fi
            }
        \newcommand{\sitzungsdatumDIN}{#2.\,\monat\,#4}
        \newcommand{\sitzungsdatumWeit}{#2.~\monat~#4}
        }
    \newcommand{\bearbeitetVon}[1]{
        \newcommand{\autorname}{#1}
        }
    \newcommand{\raum}{VG2/15 (StuRa-Sitzungszimmer)} % Standard-Wert
    \newcommand{\sitzungsraum}[2][]{
        \ifisProtokoll
            \renewcommand{\raum}{#2}
            \else
            \renewcommand{\raum}{%remove Spaces
                \if&#1& #2
                \else\dashuline{\href{#1}{#2}}%remove Spaces
                \fi}
        \fi}
% Protokoll-Vorbereitung
```

```
\newboolean{isProtokoll}
\setboolean{isProtokoll}{false}
\newcommand{\documenttype}{\mbox{Sitzungsunterlagen}}
\newcommand{\protokoll}{
    %        \setboolean{isProtokoll}{true}
    \isProtokolltrue
    \renewcommand{\documenttype}{\mbox{Protokoll}}
}

    \newcommand{\personen}[2]{
        \newcommand{\versammlungsleiter}{#1}
        \newcommand{\protokollant}{#2}
        }
    \newcommand{\sitzungszeit}[2]{
        \newcommand{\sitzungsbeginn}{#1}
        \newcommand{\sitzungsende}{#2}
        }
    \newcommand{\beschlussfaehigkeit}[4]{
        \newcommand{\anwesend}{#1}
        \newcommand{\mitglieder}{#2}
        \newcommand{\beschlussfaehig}{#3}
        \newcommand{\anwesenheitsliste}{
            \includepdf[landscape,offset=0 0]{#4}}
        }

% Geschlossen-Vorbereitung
    \newboolean{isGeschlossen}
    \setboolean{isGeschlossen}{false}
    \newcommand{\closed}{}
    \newcommand{\geschlossenes}{}
    \newcommand{\geschlossen}{
        \isGeschlossentrue
        \renewcommand{\closed}{\unskip
            \ifisProtokoll Geschlossenes
            \else Geschlossene
            \fi
            \unskip}
        \renewcommand{\geschlossenes}{Geschlossenes~}
        }
```

From:
https://wiki.stura.tu-dresden.de/ - **StuRa-Wiki**

Permanent link:
https://wiki.stura.tu-dresden.de/doku.php?id=allgemein:sitzungsvorstand:vorlagen:sitzungsunterlagen:tex:pre

Last update: **2017/10/23 14:32**